

TNW33-36EF(EX) TNW40-36EF(EX)

熱風加熱式 フルチャンバーN₂WAVE

Hot N₂ blow heating full chamber WAVE system



オプション

- 自動幅調整
- 反り防止ユニット (ナイフ式)
- 無停電源 (UPS)
- 水冷チラーユニット
- 酸素濃度コントローラー
- 出口チェーンコンベア
- シグナルタワー
- 糸はんだ自動供給装置
- CO₂消火器

OPTIONAL UNITS

- ・ Automatic width control
- ・ Warp prevention unit (Knife type)
- ・ Uninterruptible Power Supply (UPS)
- ・ Water cooling unit
- ・ Oxygen density controller
- ・ Outlet chain conveyor
- ・ Tower light
- ・ Automatic wire solder feeder
- ・ CO₂ extinguisher



仕様 / SPECIFICATION

	TNW33-36EX	TNW33-36EF	TNW40-36EX	TNW40-36EF
対象基板 Applicable boards	MAX W330×L400×t1.6 (mm) MIN W 50×L120×t0.6 (mm)	MAX W330×L400×t1.6 (mm) MIN W 50×L120×t0.6 (mm)	MAX W400×L450×t1.6 (mm) MIN W 50×L120×t0.6 (mm)	MAX W400×L450×t1.6 (mm) MIN W 50×L120×t0.6 (mm)
部品高さ Component height	上面 Upper 75mm以下 下面 Lower 6mm以下	上面 Upper 75mm以下 下面 Lower 6mm以下	上面 Upper 75mm以下 下面 Lower 6mm以下	上面 Upper 75mm以下 下面 Lower 6mm以下
入力電源 Power source	AC200V±10% -50/60Hz-3φ 34kVA 95A	AC200V±10% -50/60Hz-3φ 35kVA 101A	AC200V±10% -50/60Hz-3φ 35kVA 102A	AC200V±10% -50/60Hz-3φ 40kVA 115A
搬送角度 Conveyor angle	4~5	4~5	4~5	4~5
装置寸法 Dimensions	W1400×L3600×H1860 (mm)	W1400×L3600×H1860 (mm)	W1470×L3600×H1860 (mm)	W1470×L3600×H1860 (mm)
装置質量 Weight	約 Approx. 1850kg	約 Approx. 1850kg	約 Approx. 1850kg	約 Approx. 1850kg
はんだ容量 (Sn100%) Soldering capacity	約 Approx. 490kg	約 Approx. 320kg	約 Approx. 490kg	約 Approx. 370kg